

ACCESSOIRES D'ALIMENTATION

Disjoncteur bipolaire 16 A, courbe C, 6 kA, rail DIN

Modèle DELIXI DZ47s-C16



Le DELIXI DZ47s-C16 est un disjoncteur bipolaire 16 A à courbe C, avec pouvoir de coupure de 6 kA et montage sur rail DIN pour les tableaux de distribution.

Caractéristiques

- Disjoncteur 2P16A
- Courant nominal : 16A
- Pouvoir de coupure : 6kA
- Fréquence: 50/60Hz
- Durée de vie électrique : >10 000 cycles
- Application: Convient pour les panneaux solaires, de contrôle, de distribution et industriels
- Pôles : 2P
- Tension nominale : 400V AC
- Courbe de déclenchement : C
- Durée de vie mécanique : >20 000 cycles
- Montage sur rail DIN

Modèle	DELIXI DZ47s-C16
Courant nominal (In)	16A
Nombre de pôles / tension	2P / 400V
Courbe de déclenchement	Type C
Pouvoir de coupure	6kA, conforme à la norme CEI/EN 60898-1
Fréquence	50 / 60 Hz
Exécution de la protection	Protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits, contrôle d'isolement
Température de fonctionnement	-35°C à +70°C
Température de stockage	-40°C à +85°C
Hauteur d'installation	Jusqu'à 2000 m au-dessus du niveau de la mer
Niveau de protection	IP20
Montage	Barre DIN standard de 35 mm



Nous contacter

Maxsol France

Site web

<https://maxsol-tech.fr>

WhatsApp

Discuter sur WhatsApp

Courriel

sales@maxsol-tech.com

Zone desservie

France

Facebook

LinkedIn

WhatsApp