

ACCESSOIRES D'ALIMENTATION

Ventilateur de refroidissement CA 220 V de 92 mm à commande thermique

Modèle FAN220



Le FAN220 est un ventilateur de 92 mm alimenté en 220 V CA, avec commande thermique, vitesse de 3 000 tr/min, débit de 58 CFM et roulements à billes.

Caractéristiques

- Ventilateur de refroidissement commandé par température 220V
- Plage de tension de fonctionnement : 110V-220V
- Puissance d'entrée nominale: 2,7W $\pm$ 10%
- Température de fonctionnement: -10°C ~ + 70°C
- Bruit acoustique: $\leq$ 38,05 dBA (maximum)
- Dimensions: 92X92X25mm
- Courant nominal: 0,01A $\pm$ 10%
- Vitesse nominale 3000RPM $\pm$ 10%
- Humidité de l'environnement : 10%(RH) 45°C pour 24heures, 98% (RH) 45°C pour 24heures

Modèle	FAN220
Type de roulement	Deux roulements à billes
Tension nominale	220V
Plage de tension de fonctionnement	110V – 220V
Tension / conditions de démarrage	≤110V, commence à la température de 40°C
Courant nominal	0.01-10A
Puissance d'entrée nominale	2.7W ±10%
Vitesse nominale	3000 RPM ±10%
Débit d'air maximal	≥58,01 CFM
Pression d'air statique maximale	≥3.53 mm-H ₂ O
Température de fonctionnement	-10°C ~ +70°C
Température de stockage	-30°C ~ +85°C
Résistance d'isolement	≥10 MΩ sous 500V DC (entre le boîtier et les fils de connexion)
Rigidité diélectrique	500 VAC, 1 minute, 1 mA (entre le boîtier et les fils de connexion)
Niveau sonore acoustique	≤38,05 dBA (max.)
Dimensions (L × l × H)	92 × 92 × 25 mm
Poids	75 g



Nous contacter

Maxsol France

Site web

<https://maxsol-tech.fr>

WhatsApp

Discuter sur WhatsApp

Courriel

sales@maxsol-tech.com

Zone desservie

France

Facebook

LinkedIn

WhatsApp