

ACCESSOIRES D'ALIMENTATION

Projecteur d'appoint LED 30 W pour vidéosurveillance

Modèle FL30



Le FL30 est un projecteur blanc IP66 de 30 W, avec 16 LED, un flux de 3 600 lm, une commande photosensible et plusieurs lentilles pour la surveillance nocturne.

Caractéristiques

- Matrice à lumière blanche de 16 LED, puissance de 30 W et flux lumineux de 3600 lm
- Angles de lentille au choix : 15°, 30°, 45°, 60° ou 90°
- Boîtier IP66 en aluminium moulé sous pression et verre trempé
- Commande photosensible automatique avec fonctionnement permanent ou commande RS485 en option
- Support réglable pour orienter avec précision la zone surveillée

Spécifications

Éclairage

Modèle	FL30
Nombre de LED	16
Puissance nominale	30W
Flux lumineux	3600 lm
Commande	Commande photosensible / fonctionnement permanent ; commande RS485 en option
Portée d'éclairage	1-100 m, selon l'angle de la lentille
Température de couleur	Lumière blanche 6500 K
Angles des lentilles	15° / 30° / 45° / 60° / 90°

Paramètres électriques et physiques

Tension de fonctionnement	12V ou 24V DC
Fréquence	50-60 Hz
Température de fonctionnement	De 35 °C à 80 °C
Humidité de fonctionnement	10%-90%
Niveau de protection	IP66
Boîtier	Aluminium moulé sous pression + verre trempé
Poids net	2,5 kg
Dimensions	190 × 130 × 130 mm, support compris



Nous contacter

Maxsol France

Site web

<https://maxsol-tech.fr>

WhatsApp

Discuter sur WhatsApp

Courriel

sales@maxsol-tech.com

Zone desservie

France

Facebook

LinkedIn

WhatsApp