

ÉCLAIRAGE LED SOLAIRE

Projecteur solaire LED professionnel 15 W IP66

Modèle FLV100W



Projecteur LED solaire de 15 W avec flux lumineux de 980 lm, batterie LiFePO4 de 10 Ah et protection IP66 pour les sites extérieurs, avec télécommande, commande selon la luminosité et minuterie.

Caractéristiques

- Projecteur solaire 15 W / 10 Ah avec support, kit tout-en-un
- Batterie: LifePo4 Batterie 3.2V 10AH
- Protection IP66 contre les intempéries, télécommande et commandes d'éclairage et de temporisation
- Heures de recharge: 5-8Hrs
- Température de fonctionnement : -30°-60°
- Panneau solaire: Mono 6V/15W, 350*350*17
- LED : 2835, 0.5W, 112 pièces
- Flux lumineux : 980 lm
- Autonomie : 3-4 jours

Spécifications

Nom du modèle	FLV100W	FLV200W	FLV300W
Panneau solaire	Silicium monocristallin 6V / 15W 350 × 350 × 17 mm	Silicium monocristallin 6V / 18W 350 × 400 × 17 mm	Silicium monocristallin 6V / 20W 350 × 460 × 17 mm
Batterie	LiFePO ₄ 3.2V 10Ah	LiFePO ₄ 3.2V 15Ah	LiFePO ₄ 3.2V 20Ah
Type de DEL	2835, 0,5W × 112 pièces	2835, 0,5W × 240 pièces	2835, 0,5W × 336 pièces
Flux lumineux	980 lm	2000 lm	2000 lm
Résistance aux intempéries	IP66	IP66	IP66
Télécommande	Oui	Oui	Oui
Contrôle de la lumière	Oui	Oui	Oui
Contrôle du temps	Oui	Oui	Oui
Temps de recharge	5 à 8 heures	5 à 8 heures	5 à 8 heures
Autonomie en jours	3-4 jours	3-4 jours	3-4 jours
Température de fonctionnement	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
Taille du produit	202 × 150 × 50 mm	253 × 202 × 50 mm	303 × 240 × 50 mm
Taille de l' emballage	357 × 357 × 63 mm	390*390*140mm	475 × 365 × 73 mm



Nous contacter

Maxsol France

Site web

<https://maxsol-tech.fr>

WhatsApp

Discuter sur WhatsApp

Courriel

sales@maxsol-tech.com

Zone desservie

France

Facebook

LinkedIn

WhatsApp