

ACCESSOIRES D'ALIMENTATION

Convertisseur CC vers PoE réglable, entrée 12–36 V

Modèle POE24V



Le POE24V convertit une entrée 12–36 V CC en sortie PoE réglable de 12–57 V, avec Ethernet Gigabit et jusqu'à 30 W continus lorsque la sortie est réglée à 48 V.

Caractéristiques

- Large plage d'entrée 12–36 V DC pour les systèmes solaires et basse tension
- Port Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbit/s
- Prend en charge les installations de CPE sans fil 24 V et de caméras IP 48 V
- Sortie PoE réglable 12–57 V avec affichage LCD de la tension
- Rendement de conversion jusqu'à 94 %

Spécifications

Paramètres électriques

Modèle	POE24V
Entrée DC	12-36 V DC
Sortie PoE	12-57 V
Courant du transformateur d'isolement	0.8A
Entrée 12 V vers sortie 24 V	Jusqu'à 2 A / 48 W
Entrée 12 V vers sortie 48 V	Jusqu'à 0,8 A / 38,4 W ; charge continue ≤30 W
Rendement de conversion	Jusqu'à 94 %

Réseau et interfaces

Débit de données	10/100/1000Mbps
Affectation des broches PoE	Données : broches 1-8 ; alimentation : 1/2/4/5(+), 3/6/7/8(-)
Port PoE	RJ45
Entrée LAN	RJ45
Entrée DC	Prise DC 5,5 × 2,1 mm
Entrée sur bornier	Bornier 2 broches de 3,81 mm
Affichage	Affichage LCD de la tension de sortie
Certification	CE, MSDS, UN38.3, DGM, certificat de transport maritime



Nous contacter

Maxsol France

Site web

<https://maxsol-tech.fr>

WhatsApp

Discuter sur WhatsApp

Courriel

sales@maxsol-tech.com

Zone desservie

France

Facebook

LinkedIn

WhatsApp