

ACCESSOIRES D'ALIMENTATION

Injecteur PoE Gigabit 2GE, 24 W

Modèle POE48-24



Injecteur PoE compact conforme à IEEE 802.3af/at, avec sortie 48 V / 24 W et prise en charge Ethernet Gigabit/2,5G pour les caméras IP, ponts sans fil et points d'accès.

Caractéristiques

- Sortie 48 V DC, puissance nominale de 24 W
- Prend en charge Ethernet 10/100/1000 Mbit/s et la transmission à 2,5 Gbit/s
- Protection contre les surtensions de 4 kV disponible en option
- Conforme à IEEE 802.3af/at avec détection automatique des équipements alimentés
- Alimentation et données acheminées par un seul câble Ethernet

Spécifications

Paramètres électriques

Modèle	POE48-24
Tension d'entrée nominale	100-240 V AC
Fréquence d'entrée	50-60 Hz
Courant d'entrée AC	1 A sous 100-240 V AC
Sortie	48 V DC, 0,5 A, 24 W
Affectation des broches	4/5(+), 7/8(-)
Indicateurs	Alimentation AC (orange) ; PoE (vert)

Réseau et caractéristiques physiques

Normes	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Connecteur / débit de données	RJ45, 10/100/1000 Mbit/s et 2,5 Gbit/s
Dimensions	144 × 57 × 40 mm
Poids	350 g
Température de fonctionnement	De -10 °C à +50 °C
Humidité de stockage	Jusqu'à 95 %, sans condensation



Nous contacter

Maxsol France

Site web

<https://maxsol-tech.fr>

WhatsApp

Discuter sur WhatsApp

Courriel

sales@maxsol-tech.com

Zone desservie

France

Facebook

LinkedIn

WhatsApp