

COMMUTATEURS RÉSEAU

Commutateur PoE série Lite 16FE+2GE+1GF avec liaisons montantes, portée de 300M et 200W

Modèle PS11602FE-L



Aperçu général

Le commutateur PoE série Lite 16FE+2GE+1GF fournit une puissance PoE totale de 200W, une transmission longue portée de 300M, la prise en charge VLAN et une forte densité de ports pour les PME et les réseaux professionnels.

Caractéristiques

- Commutateur PoE longue portée 300 m série Lite, 16FE+2GE+1GF en liaison montante
- Alimentation interne de l'adaptateur d'alimentation 200W
- Prise en charge de l'autorécupération du réseau par AI Watchdog
- Boîtier en métal, alimentation interne, excellente performance de dissipation de chaleur pour un fonctionnement stable à long terme
- Conforme à IEEE 802.3af/at, jusqu'à 30 W par port PoE
- Le sélecteur DIP prend en charge le VLAN, le mode Extend 300M et le Watchdog
- Installation sur un bureau, au mur ou dans un rack
- Fonction de protection contre les surtensions 6KV

Spécifications

Interfaces

Modèle	PS11602FE-L
Port fixe	16 ports PoE 10/100Base-T/TX (données/alimentation) 2 ports RJ45 10/100/1000Base-T/TX (données) 1 emplacement SFP de liaison montante 100/1000Base-X (données)
Protocole de réseau	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000base-X; IEEE802.3x.
Fonction de port Ethernet	10/100/1000Base-T(X) détection automatique, entièrement/demi Duplex MDI/MDI-X adaptative
Caractéristiques du port fibre optique	Port SFP Gigabit (module fibre non inclus, à commander séparément ; options LC monomode/multimode et monofibre/bifibre)
Mode de transmission	Stockage et retransmission

PoE

Port POE	Les ports 1-16 prennent en charge le PoE IEEE 802.3af/at
Fonctionnalité	Avec le sélecteur DIP, E : étend la transmission à 300 mètres ; V : active l'isolation et le VLAN sur les ports 1 à 16. Par défaut, PoE Watchdog surveille les ports 1 à 16 et rétablit automatiquement la liaison en cas de défaillance d'une caméra. W : active l'autorécupération AI-PoE sur les ports 1 à 16 ; PoE Watchdog corrige automatiquement les problèmes de caméra et réduit les interventions après-vente.
Ventilateur	Conception sans ventilateur et fonctionnement silencieux pour répondre à différents besoins.
Norme PoE	IEEE802.3af/at

Caractéristiques du commutateur

Capacité de commutation	9.2Gbps (non-blocage)
Débit de retransmission des paquets	6,85 Mpps
Tableau des adresses MAC	8K
Mémoire tampon	4M
Transmission sur paire torsadée	10BASE-T : UTP Cat5 (≤300 mètres) 100BASE-TX : UTP Cat5 ou supérieur (≤100 mètres) 1000BASE-TX : UTP Cat5 ou supérieur (≤100 mètres)
Broche d'alimentation	Par défaut 1/2(+), 3/6(-)
Puissance maximale / moyenne par port	30W/15.4W
Puissance totale / tension d'entrée	200W
Consommation d'énergie	En attente: < 5W Charge complète: < 200W

Caractéristiques physiques

Indicateur DEL	Voyant d'alimentation : PWR (vert) Indicateur de réseau: 1-16(Link/Act)/ (Vert),17-19(Link/Act)/ (Vert)
Alimentation	Adaptateur secteur intégré AC100~240V 50-60Hz, 200W
Température / humidité de fonctionnement	-20~+55°C;5%~90% HR non condensé
Température / humidité de stockage	-40~+75°C;5%~95% HR non condensé
Dimension	310x205x44mm

Poids net / brut	Montant net: < 2,5 kg Poids brut : < 3kg
Méthode d'installation	type de bureau, montage mural, installation d'armoire 1U de 19 pouces
Protection	IEC 61000-4-2 (ESD) : décharge au contact ±8 kV, décharge dans l'air ±15 kV IEC 61000-4-5 (protection foudre/surtension) : alimentation CM ±4 kV / DM ±2 kV ; ports ±6 kV
Niveau de protection	IP30

Certification

Certification	CE, FCC, RoHS
---------------	---------------

Contenu de l'emballage

Commutateur	1 pièce
Cordon d'alimentation	1 pièce
Équerres de fixation en rack	1 pièce
Guide d'installation rapide	1 pièce



Nous contacter

Maxsol France

Site web

<https://maxsol-tech.fr>

WhatsApp

Discuter sur WhatsApp

Courriel

sales@maxsol-tech.com

Zone desservie

France

Facebook

LinkedIn

WhatsApp