

COMMUTATEURS RÉSEAU

Commutateur PoE Gigabit non administrable longue portée, 16 ports, 200W

Modèle PS11602FG



PS11602FG : commutateur PoE Gigabit non administrable, 16 ports, 2 liaisons montantes RJ45 et 2 SFP, 200 W, mode Extend 300 m, VLAN et watchdog PoE.

Caractéristiques

- 16 ports PoE Gigabit, 2 ports de liaison montante RJ45 Gigabit et 2 ports de liaison montante SFP Gigabit
- Les modes DIP E/V/W assurent une portée Extend de 300 m, l'isolation VLAN et une fonction watchdog PoE intelligente
- Capacité de commutation non bloquante de 40 Gbit/s
- Tous les ports PoE prennent en charge IEEE 802.3af/at, jusqu'à 30 W par port
- Budget PoE total de 200 W avec alimentation AC intégrée
- Installation sur un bureau, au mur ou dans un rack 1U

Spécifications

Interfaces

Modèle	PS11602FG
Ports fixes	16 ports PoE 10/100/1000Base-T/TX (données/alimentation) ; 2 ports de liaison montante RJ45 10/100/1000Base-T/TX (données) ; 2 emplacements de liaison montante SFP 100/1000Base-X (données)
Norme PoE	Tous les ports PoE prennent en charge IEEE 802.3af/at, jusqu'à 30 W par port
Protocoles réseau	IEEE 802.3 10BASE-T; IEEE 802.3i 10Base-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3u 100Base-TX; IEEE 802.3ab 1000Base-T; IEEE 802.3z 1000Base-X; IEEE 802.3u 100Base-FX
Modes du commutateur DIP	E – mode Extend : transmission jusqu'à 300 m avec réglage automatique du débit par port (limité à 10 Mbit/s) ; V – mode VLAN : isole les ports PoE tout en maintenant la communication avec les liaisons montantes ; W – mode Watchdog : détecte les caméras IP qui ne répondent plus et redémarre automatiquement leur alimentation PoE
Caractéristiques des ports Ethernet	Détection automatique 10/100/1000Base-T(X), duplex intégral/semi-duplex, MDI/MDI-X automatique
Caractéristiques des ports fibre	Emplacements SFP Gigabit ; modules fibre commandés séparément, avec options LC monomode/multimode et monofibre/bifibre

Fonctions de commutation

Capacité de commutation	40Gbps
Débit de retransmission	29.76Mpps
Tableau des adresses MAC	8K
Mémoire tampon	4M
Mode de transmission	Stockage et retransmission
Transmission sur paire torsadée	10BASE-T : câble UTP Cat5 jusqu'à 300 m ; 100BASE-TX et 1000BASE-T : câble UTP Cat5 ou supérieur jusqu'à 100 m
Broche d'alimentation	1/2(+), 3/6(-)
Alimentation	200 W, AC 100–240 V, 50–60 Hz
Consommation d'énergie	Veille <5 W ; pleine charge <200 W

Caractéristiques physiques

Indicateurs DEL	PWR (vert) ; Link/Act des ports 1–20 (vert)
Température / humidité de fonctionnement	De -20 °C à +55 °C ; 5–90 % HR, sans condensation
Température / humidité de stockage	De -40 °C à +75 °C ; 5–95 % HR, sans condensation
Montage	Pose sur un bureau, montage mural ou en rack 1U
Protection	IEC 61000-4-2 ESD : ±8 kV au contact, ±15 kV dans l'air ; IEC 61000-4-5 surtension : alimentation CM ±4 kV / DM ±2 kV, ports ±4 kV
Dimensions	290 × 181 × 44 mm
Poids net / brut	<1,6 kg / <2,05 kg
Niveau de protection	IP30

Contenu de l'emballage

Commutateur	1 pièce
Cordon d'alimentation	1 pièce
Guide d'installation rapide	1 pièce



Nous contacter

Maxsol France

Site web

<https://maxsol-tech.fr>

WhatsApp

Discuter sur WhatsApp

Courriel

sales@maxsol-tech.com

Zone desservie

France

Facebook

LinkedIn

WhatsApp