

COMMUTATEURS RÉSEAU

Commutateur PoE+ Gigabit à 16 ports, 300 W, 2 liaisons montantes

Modèle PS11602G



Le PS11602G offre 16 ports PoE+ Gigabit, un budget de 300 W et 2 liaisons montantes, avec isolation VLAN, mode Extend et redémarrage automatique PoE.

Caractéristiques

- 16GE+2GE commutateur de PoE Gigabit complet
- Prend en charge la fonction watchdog intelligente, le VLAN et le mode Extend
- Prend en charge l'auto-négociation 10/100/1000 Mbit/s et MDI/MDI-X automatique
- Installation sur un bureau, au mur ou dans un rack
- Les ports 1-16 prennent en charge le PoE IEEE 802.3af/at, jusqu'à 30W par port
- Alimentation intégrée 300W incluse
- Transfert à pleine vitesse sur tous les ports

Spécifications

Interfaces

Modèle	PS11602G
Port fixe	16 ports PoE 10/100/1000Base-T/TX (données/alimentation) 2 ports RJ45 10/100/1000Base-T/TX (données)

PoE

Port PoE	Les ports 1-16 prennent en charge le PoE IEEE 802.3af/at
Fonctionnalité	Le sélecteur DIP configure les fonctions des ports et active leur priorité par défaut. E : étend la transmission à 300 m et adapte automatiquement le débit d'un port à 10 Mbit/s au maximum ; les autres ports conservent 100/1000 Mbit/s jusqu'à 100 m. V : active l'isolation et le VLAN sur les ports 1 à 16. D : active l'autorécupération AI-PoE sur les ports 1 à 16 ; PoE Watchdog détecte et corrige automatiquement les pertes de liaison des caméras.
Ventilateur	Conception sans ventilateur et fonctionnement silencieux pour répondre à différents besoins.
Protocole de réseau	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X; IEEE802.3u 100Base-FX; IEEE802.3x.
Norme PoE	IEEE802.3af/at
Fonction de port Ethernet	10/100/1000Base-T(X) détection automatique, entièrement/demi Duplex MDI/MDI-X adaptative
Mode de transmission	Stockage et retransmission

Caractéristiques du commutateur

Capacité de commutation	40 Gbps (non-blocage)
Débit de retransmission	29.76Mpps
MAC	8K
Mémoire tampon	4M
Transmission sur paire torsadée	10BASE-T : UTP Cat5 (≤300 mètres) 100BASE-TX : UTP Cat5 ou supérieur (≤100 mètres) 1000BASE-T : UTP Cat5 ou supérieur (≤100 mètres)
Broche d'alimentation	Par défaut 1/2(+), 3/6(-)
Puissance maximale / moyenne par port	30W/15.4W
Puissance totale / tension d'entrée	300W (100-240V)
Consommation d'énergie	En attente: < 5W Charge totale: < 300W

Caractéristiques physiques

Indicateur DEL	Voyant d'alimentation : PWR (vert) Indicateur de réseau: 1-16(Link/Act) (Vert),17-18(Link/Act) (Vert)
Alimentation	Construit dans l'alimentation de commutation, AC100~240V 50-60Hz
Température / humidité de fonctionnement	-20~+55°C:5%~90% HR non condensé
Température / humidité de stockage	-40~+75°C 5 % ~ 95 % HR non condensé
Dimension	330*220*44mm
Poids net / brut	< 3kg / < 4kg
Méthode d'installation	type de bureau, montage mural, installation d'armoires 1U de 19 pouces
Protection	IEC 61000-4-2 (ESD) : décharge au contact ±8 kV, décharge dans l'air ±15 kV IEC 61000-4-5 (protection foudre/surtension) : alimentation CM ±4 kV / DM ±2 kV ; ports ±6 kV

Niveau de protection	IP30
----------------------	------

Certification

Certification	CE, FCC, RoHS
---------------	---------------

Contenu de l'emballage

Commutateur	1 pièce
Cordon d'alimentation	1 pièce
Équerres de fixation en rack	1 pièce
Guide d'installation rapide	1 pièce



Nous contacter

Maxsol France

Site web

<https://maxsol-tech.fr>

WhatsApp

Discuter sur WhatsApp

Courriel

sales@maxsol-tech.com

Zone desservie

France

Facebook

LinkedIn

WhatsApp