

COMMUTATEURS RÉSEAU

Commutateur PoE Gigabit non administrable longue portée, 48 ports, 400W

Modèle PS14802SFG



Le PS14802SFG non administrable offre 48 ports PoE Gigabit et 2 liaisons SFP Gigabit, avec un budget de 400 W et les modes VLAN, Extend et watchdog.

Caractéristiques

- 48 ports PoE Gigabit et 2 emplacements de liaison montante SFP Gigabit
- Fonction watchdog intelligente, isolation VLAN et mode Extend
- Capacité de commutation non bloquante de 100 Gbit/s et transfert à pleine vitesse
- Les ports 1-48 prennent en charge IEEE 802.3af/at, jusqu'à 30 W par port
- Budget PoE total de 400 W avec alimentation AC intégrée
- Installation sur un bureau, au mur ou dans un rack 1U de 19 pouces

Spécifications

Interfaces

Modèle	PS14802SFG
Port fixe	48 × ports PoE 10/100/1000Base-T/TX (données/alimentation) ; 2 × liaisons montantes fibre SFP 1000Base-X (données)

PoE

Port PoE	Les ports 1-48 prennent en charge PoE IEEE802.3af/at
Fonction de port Ethernet	10/100/1000Base-T(X) détection automatique, entièrement/demi Duplex MDI/MDI-X adaptative
Protocole de réseau	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X; IEEE802.3u 100Base-FX; IEEE802.3x.
Norme PoE	IEEE802.3af/at
Caractéristiques du port fibre optique	Port SFP Gigabit (module fibre non inclus, à commander séparément ; options LC monomode/multimode et monofibre/bifibre)
Mode de transmission	Stockage et retransmission

Caractéristiques du commutateur

Capacité de commutation	100 Gbit/s, sans blocage
Débit de retransmission	74.4Mpps
MAC	8K
Mémoire tampon	4M
Transmission sur paire torsadée	10BASE-T: Cat5 UTP (≤300 mètres) 100BASE-TX: Cat5 ou ultérieur UTP (≤100 mètres) 1000BASE-TX: Cat5 ou ultérieur UTP (≤100 mètres)
Broche d'alimentation	Par défaut 1/2(+), 3/6(-)
Puissance maximale / moyenne par port	30W/15.4W
Puissance totale / Tension d'entrée	400W(100-240V)
Consommation d'énergie	Veille < 15 W ; pleine charge < 400 W

Caractéristiques physiques

Indicateur DEL	Indicateur d'alimentation: PWR (Vert) Indicateur réseau: 1-48(Link/Act)/ (Vert), 49-50(Link/Act)/ (Vert)
Alimentation	Construit dans l'alimentation de commutation, AC100~240V 50-60Hz
Température / humidité de fonctionnement	-20~+55°C;5%~90% HR non condensé
Température / humidité de stockage	-40~+75°C;5%~95% HR non condensé
Dimension	440 × 290 × 44 mm
Poids net / brut	< 4 kg / < 4,5 kg
Méthode d'installation	type de bureau, montage mural, installation d'armoire 1U de 19 pouces
Protection	IEC61000-4-2 (ESD) : décharge au contact ±8kV, dans l'air ±15kV; IEC61000-4-5 (foudre/surtensions) : alimentation CM±4kV/DM±2kV ; port ±6kV
Niveau de protection	IP30

Certification

Certification	CE, FCC, RoHS
---------------	---------------

Contenu de l'emballage

Commutateur	1 pièce
Cordon d'alimentation	1 pièce
Guide d'installation rapide	1 pièce



Nous contacter

Maxsol France

Site web

<https://maxsol-tech.fr>

WhatsApp

Discuter sur WhatsApp

Courriel

sales@maxsol-tech.com

Zone desservie

France

Facebook

LinkedIn

WhatsApp