

COMMUTATEURS RÉSEAU

Commutateur Hi-PoE industriel 8 ports, PoE++ 90 W, SFP

Modèle PS1802FE-HIB



Le PS1802FE-HIB est un commutateur industriel à 8 ports, avec PoE++ jusqu'à 90 W, liaisons SFP, watchdog et montage sur rail DIN dans un boîtier IP40.

Caractéristiques

- Commutateur PoE industriel renforcé HiPoE 8FE+1GE+2GF
- Ports 1-2 prennent en charge IEEE802.3bt jusqu'à 90W; ports 3-8 prennent en charge IEEE802.3af/at
- Tension d'entrée: DC48-58V
- Montage sur rail DIN.
- Les ports 1-2 prennent en charge 90W ; les ports 3-8 prennent en charge IEEE 802.3af/at
- Le sélecteur DIP configure Watchdog, Extend, VLAN et l'isolation des ports.
- Niveau de protection IP:IP40
- Température de fonctionnement de -30°C à 65°C

Interfaces

Modèle	PS1802FE-HIB
Interfaces	8 ports PoE 10/100Base-T/TX (données/alimentation) 1 port RJ45 10/100/1000Base-T (données) 2 ports SFP 100/1000Base-X (données)

PoE & Réseau

Ports PoE	Ports 1-2: IEEE802.3bt, jusqu'à 90W; ports 3-8: IEEE802.3af/at
Protocole de réseau	IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3u 100BASE-T/TX IEEE802.3ab 1000BASE-T IEEE802.3z 1000BASE-X IEEE802.3u 100BASE-FX IEEE802.3x
Appui à la topologie	Anneau: Non pris en charge Topologies étoile / bus / arbre : prises en charge
Norme PoE	IEEE802.3af/at/bt
Caractéristiques	Le commutateur DIP prend en charge la priorité des ports PoE Watchdog, transmission longue distance de 250 m, VLAN et suppression des tempêtes de diffusion
Port SFP	SFP Gigabit, module optique non inclus (options : multimode/monomode et bifibre/monofibre)
Commutation de niveau 2	Capacité de commutation: 7.6G Taux de transmission: 5,65Mpps Tableau MAC: 16K Mémoire tampon : 2K Délai de retransmission : < 5µs MDI/MDIX: pris en charge Contrôle de débit: pris en charge Trames Jumbo : 2 Ko pris en charge
Câble et transmission	Paire torsadée: 0-100m (CAT5e/6) Fibre monomode: 20-100km Fibre multimode: 550m
Puissance	Entrée: DC48-58V; carte principale: <10W
Environnement	Fonctionnement: -30~+65°C Stockage: -40~+75°C Humidité: 10 à 90 % non condensé Refroidissement: Sans ventilateur, naturel MTBF: 100 000 heures
Mécanique	Taille: 46×104×143mm (W×D×H) Installation : rail DIN Poids: ~0,55 kg

CEM & Protection	Niveau IP: IP40 Surtension d'alimentation : IEC61000-4-5 niveau 3 (4 kV/2 kV, 8/20 µs) Surtension Ethernet : IEC61000-4-5 niveau 3 (4 kV/2 kV, 10/700 µs) ESD : IEC61000-4-2 niveau 4 (8kV/15kV)
Certification	CCC/CE/FCC/RoHS
Garantie	5 ans
Contenu de l'emballage	Commutateur, Accessoires DIN-Rail, Guide d'installation rapide



Nous contacter

Maxsol France

Site web

<https://maxsol-tech.fr>

WhatsApp

Discuter sur WhatsApp

Courriel

sales@maxsol-tech.com

Zone desservie

France

Facebook

LinkedIn

WhatsApp