

COMMUTATEURS RÉSEAU

PS1802FG : commutateur Gigabit PoE+, 8 ports, RJ45/SFP

Modèle PS1802FG



Le commutateur PS1802FG dispose de 8 ports Gigabit PoE+, de 2 liaisons montantes Gigabit RJ45 et d'un logement SFP, avec isolation VLAN, mode Extend et surveillance PoE Watchdog pour les réseaux de vidéosurveillance.

Caractéristiques

- 8GE+2GE+1GF commutateur de PoE Gigabit complet
- Les ports 1-8 prennent en charge le PoE IEEE 802.3af/at, jusqu'à 30 W par port
- Prend en charge la fonction watchdog intelligente, le VLAN et le mode Extend
- Alimentation interne 120W inclus
- Prend en charge l'auto-négociation 10/100/1000 Mbit/s et MDI/MDI-X automatique
- Transfert à pleine vitesse sur tous les ports
- Installation sur un bureau, au mur ou dans un rack

Spécifications

Interfaces

Modèle	PS1802FG
Port fixe	8 ports PoE 10/100/1000Base-T/TX (données/alimentation) 2 ports de liaison montante RJ45 10/100/1000Base-T/TX (données) 1 port SFP 10/100/1000Base-T/TX (données)

PoE

Port POE	Ports 1-8 : prise en charge PoE
Fonctionnalité	Le sélecteur DIP configure les fonctions des ports et active leur priorité par défaut. E : étend la transmission jusqu'à 300 m ; un port est automatiquement limité à 10 Mbit/s, tandis que les autres conservent 100/1000 Mbit/s dans un rayon de 100 m. V : active l'isolation et le VLAN sur les ports 1 à 8. D : active l'autorécupération AI-PoE sur les ports 1 à 8 ; PoE Watchdog détecte et corrige automatiquement les pertes de liaison des caméras.
Protocole de réseau	IEEE802.3i10Base-T; IEEE802.3u100Base-TX; IEEE802.3ab1000Base-T; IEEE802.3x
Fonction de port Ethernet	Détection automatique 10/100Base-T(X) et 10/100/1000Base-T, duplex intégral/semi-duplex et adaptation automatique MDI/MDI-X
Caractéristiques du port fibre optique	Port SFP Gigabit (module fibre non inclus, à commander séparément ; options LC monomode/multimode et monofibre/bifibre)
Mode de transmission	Stockage et retransmission

Caractéristiques du commutateur

Capacité de commutation	22Gbps
Mémoire tampon	4M
MAC	4K
Débit de retransmission	16.368Mpps
Transmission sur paire torsadée	10BASE-T : UTP Cat5 (≤300 mètres) 100BASE-TX : UTP Cat5 ou supérieur (≤100 mètres) 1000BASE-T : UTP Cat5 ou supérieur (≤100 mètres)
Broche d'alimentation	Par défaut 1/2(+), 3/6(-);
Puissance maximale / moyenne par port	30W/15.4W
Puissance totale / tension d'entrée	120W
Consommation d'énergie	En attente: < 2W Charge totale: < 120W

Caractéristiques physiques

Indicateur DEL	Indicateur d'alimentation : PWR (vert) Indicateur de réseau: 1-8 (Link/Act) (Vert), 9-11 (Link/Act) (Vert)
Alimentation	Adaptateur de construction AC100~240V 50-60Hz, 120W
Température / humidité de fonctionnement	-20~+55°C: 5%~90%RH noncondensation
Température / humidité de stockage	-40~+75°C 5%~95%RH noncondensant
Dimension	220*145*45mm
Poids net / brut	< 1kg / < 1,2kg
Méthode d'installation	Installation sur un bureau ou au mur
Protection	IEC61000-4-2 (ESD) : décharge au contact ±8kV, dans l'air ±15kV IEC61000-4-5 (foudre/surtensions) : alimentation CM±4kV/DM±2kV ; port ±6kV
Niveau de protection	IP30

Certification

Certification	CE,FCC,RoHS
---------------	-------------

Contenu de l'emballage

Commutateur	1 pièce
Cordon d'alimentation	1 pièce
Guide d'installation rapide	1 pièce



Nous contacter

Maxsol France

Site web

<https://maxsol-tech.fr>

WhatsApp

Discuter sur WhatsApp

Courriel

sales@maxsol-tech.com

Zone desservie

France

Facebook

LinkedIn

WhatsApp