

ÉCLAIRAGE LED SOLAIRE

Lampadaire solaire LED intégré 20 W IP65

Modèle SI300W



Luminaire solaire LED intégré de 20W avec flux de 2000LM, protection IP65, batterie LiFePO4 durable et commande radar pour les installations professionnelles.

Caractéristiques

- Luminaire solaire intégré 20 W / 15 Ah avec support, kit tout-en-un
- Batterie: LifePO4 Batterie 3.2V 15AH
- Boîtier : ABS neuf
- Télécommande / Lumière / Radar
- Heures de recharge : 6-8 heures
- Température de fonctionnement: -30° à 60°
- Panneau solaire monocristallin 6V/20W, 335*447*17 mm
- LED : 5050, 1W, 84 pièces
- Protection contre les intempéries / IP65
- Flux lumineux : 2000 lm
- Heures d'éclairage: 12-14 heures

Nom du modèle	SI300W	SI400W
Panneau solaire	Panneau solaire monocristallin 6V / 20W 335 × 447 × 17 mm	Panneau solaire monocristallin 6V / 30W 349 × 577 × 17 mm
Batterie	LiFePO ₄ 3.2V 15Ah	LiFePO ₄ 3.2V 25Ah
Type de DEL	5050, 1W × 84 pièces	5050, 1W × 144 pièces
Résistance aux intempéries	IP65	IP65
Contrôle de la lumière	Oui	Oui
Contrôle radar	Oui	Oui
Télécommande	Oui	Oui
CRI	75 Ra	75 Ra
Surface éclairée	100 m ²	100 m ²
Temps de recharge	6 à 8 heures	6 à 8 heures
Temps d'éclairage	12-14 heures	12-14 heures
Température de fonctionnement	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
Taille du produit	560 × 340 × 60 mm	710 × 355 × 70 mm
Température de couleur	6500 K	6500 K
Paquet	1 unité / CTN	1 unité / CTN
Hauteur d'installation suggérée	4 à 6 m	4 à 6 m



Nous contacter

Maxsol France

Site web

<https://maxsol-tech.fr>

WhatsApp

Discuter sur WhatsApp

Courriel

sales@maxsol-tech.com

Zone desservie

France

Facebook

LinkedIn

WhatsApp