

ACCESSOIRES D'ALIMENTATION

Parafoudre industriel 20–40 kA pour rail DIN

Modèle SPD40KV-2P



Parafoudre sur rail DIN avec courant de décharge nominal de 20 kA et maximal de 40 kA, tension maximale de service continu U_c de 385 V, indication de défaut et contacts de télésignalisation.

Caractéristiques

- Parafoudre de puissance 20–40 kA / protection contre la foudre
- Courant de décharge nominal (8/20 μ S) I_n : 20KA
- Temps de réponse t_A : ≤ 25 ns
- Plage de température T_u : -40°C...+80°C
- Support d'installation : 35mmDIN
- Tension de service continue maximale AC U_c : 385V
- Courant de décharge maximal (8/20 μ S) I_{max} : 40KA
- Niveau de protection: IP20
- Largeur d'installation: 2mods
- Caractéristiques des bornes U_n/I_n ; câblage de la borne de signal distant : AC: 250V/0.5A, DC: 250V/0.1A, 125V/0.2A, 75V/0.5A

Spécifications

Modèle	SPD40KV-2P
Tension nominale CA (Un)	230V / 50Hz
Tension maximale de fonctionnement continu (Uc)	385V
Courant de décharge nominal (8/20 µs) (In)	20 kA
Courant de décharge maximal (8/20 µs) (Imax)	40 kA
Niveau de protection en tension (Up)	≤ 1,75 kV
Temps de réponse (tA)	≤ 25 ns
Fusible de secours	160 A
Tenue au court-circuit	25 kA / 50 Hz
Plage de température de fonctionnement	-40°C ~ +80°C
Méthode de câblage d'installation	Connexion parallèle
Spécification du câblage	Conducteur multibrin 16 mm ²
État de fonctionnement / signalisation des défauts	Vert / Rouge
Matériau du boîtier	PBT plastique résistant à la flamme (rouge, gris facultatif), UL94-V0
Largeur d'installation	2 modules (2P)
Support de montage	rail DIN de 35 mm
Niveau de protection	IP20
Type de contact à distance	Contact inverseur
Caractéristiques des bornes	Un / In AC: 250V / 0,5A DC: 250V / 0,1A, 125V / 0,2A, 75V / 0,5A
Câblage du terminal de signal à distance	Conducteur monobrin ou multibrin, 1,5 mm ² maximum



Nous contacter

Maxsol France

Site web

<https://maxsol-tech.fr>

WhatsApp

Discuter sur WhatsApp

Courriel

sales@maxsol-tech.com

Zone desservie

France

Facebook

LinkedIn

WhatsApp