

## ÉCLAIRAGE LED SOLAIRE

# SR600W : lampadaire solaire de 30 W avec batterie de 30 Ah

Modèle SR600W



Le lampadaire solaire tout-en-un SR600W associe une batterie LiFePO4 de 30 Ah, une protection IP67, un support de montage, une télécommande et une commande automatique selon la luminosité.

## Caractéristiques

- Lampadaire solaire 30 W / 30 Ah avec support, kit tout-en-un
- Batterie: LifePO4 Batterie 3.2V 30AH
- Protection contre les intempéries / IP67
- Flux lumineux : 3000 lm
- Heures d'éclairage: 12-14 heures
- Panneau solaire: Mono Panel 6V/30W
- LED : type 2835 / 1272 unités
- Télécommande / voyant / indicateur de puissance
- Heures de recharge : 6-8 heures
- Température de fonctionnement: -30° à 60°

## Spécifications

| Nom du modèle                   | SLG300W                                 | SLG500W                                 | SR600W                                  |
|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Panneau solaire                 | Panneau solaire monocristallin 6V / 20W | Panneau solaire monocristallin 6V / 30W | Panneau solaire monocristallin 6V / 30W |
| Batterie                        | 3.2V 20Ah LiFePO4 batterie              | 3.2V 30Ah LiFePO4 batterie              | 3.2V 30Ah LiFePO4 batterie              |
| Type de DEL                     | 210 LED (SMD 5730)                      | 454 LED (SMD 5730)                      | 1272 LED (SMD 2835)                     |
| Flux lumineux                   | 1000 lm                                 | 1700 lm                                 | 3000 lm                                 |
| Résistance aux intempéries      | IP65                                    | IP65                                    | IP67                                    |
| Télécommande                    | Oui                                     | Oui                                     | Oui                                     |
| Contrôle de la lumière          | Oui                                     | Oui                                     | Oui                                     |
| Contrôle du temps               | Oui                                     | Oui                                     | Oui                                     |
| Temps de recharge               | 6 à 8 heures                            | 6 à 8 heures                            | 6 à 8 heures                            |
| Autonomie en jours              | 3 jours                                 | 3 jours                                 | 3-4 jours                               |
| Température de fonctionnement   | -30°C ~ +60°C                           | -30°C ~ +60°C                           | -30°C ~ +60°C                           |
| Taille du produit               | 495 × 210 × 60 mm                       | 495 × 210 × 60 mm                       | 495 × 210 × 60 mm                       |
| Hauteur d'installation suggérée | 6 m                                     | 6 m                                     | 6 m                                     |



## Nous contacter

Maxsol France

---

### Site web

<https://maxsol-tech.fr>

### WhatsApp

Discuter sur WhatsApp

### Courriel

[sales@maxsol-tech.com](mailto:sales@maxsol-tech.com)

### Zone desservie

France

Facebook

LinkedIn

WhatsApp